

Компрессоры поршневые полугерметичные ВОСК серии HG с ЭД увеличенной мощности:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, EUR с НДС
		-35	-10	+5		
HGX12P/60-4S	5,4	0,69	2,77	5,07	48	1947
HGX12P/75-4S	6,7	1,02	3,61	6,36	49	1987
HGX12P/90-4S	8	1,16	4,21	7,6	49	2070
HGX12P/110-4S	9,4	1,48	5,04	8,8	49	2161
HGX22e/125-4S	11,1	1,49	6,09	10,7	74	2994
HGX22e/160-4S	13,7	1,96	7,54	13,4	76	3013
HGX22e/190-4S	16,5	2,62	9,2	16,3	75	3123
HGX34e/215-4S	18,8	2,22	9,84	18,5	97	3514
HGX34e/255-4S	22,1	3,01	11,8	21,8	96	3729
HGX34e/315-4S	27,3	3,88	14,7	26,3	97	4225
HGX34e/380-4S	33,1	4,96	17,7	31,8	96	4820
HGX44e/475-4S	41,3	6,67	23,2	41,4	168	6164
HGX44e/565-4S	49,2	8,23	27,7	49,6	170	6683
HGX44e/665-4S	57,7	9,16	32,2	57,4	168	7650
HGX44e/770-4S	67	11,10	37,8	66,5	168	8746
HGX56e/850-4S	73,8	12,40	41,6	73,8	211	9796
HGX56e/995-4S	86,6	13,40	49	86,6	212	10892
HGX56e/1155-4S	100,4	16,60	56,4	99,9	221	11293
HGX66e/1340-4S	116,5	18,60	67,1	118	288	13722
HGX66e/1540-4S	133,8	22,10	77,5	136	286	15485
HGX66e/1750-4S	152,2	25,20	88,1	154	282	17069
HGX66e/2070-4S	180	29,70	104	180	279	19778
HGX88e/2400-4S	209,1	35,20	124	216	452	23790
HGX88e/2735-4S	237,9	38,90	139	246	468	24776
HGX88e/3235-4S	281,3	45,20	162	285	462	27532

Примечание:

- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К
- при температуре кипения -40 °С и ниже требуется дополнительное охлаждение (вентилятор обдува)

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- ТЭН подогрева картера
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры поршневые полугерметичные ВОСК серии HG с ЭД стандартной мощности:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, EUR с НДС
		-35	-10	+5		
HGX12P/75-4	6,7	1,02	3,61	-	48	1947
HGX12P/90-4	8	1,16	4,21	-	49	1987
HGX12P/110-4	9,4	1,48	5,04	-	49	2070
HGX22e/125-4	11,1	1,49	6,09	-	49	2783
HGX22e/160-4	13,7	1,96	7,54	-	74	2891
HGX22e/190-4	16,5	2,62	9,2	-	76	2994
HGX34e/215-4	18,8	2,22	9,84	-	75	3257
HGX34e/255-4	22,1	3,01	11,8	-	97	3338
HGX34e/315-4	27,3	3,88	14,7	-	96	4007
HGX34e/380-4	33,1	4,96	17,7	-	97	4558
HGX44e/475-4	41,3	6,67	23,2	-	96	5945
HGX44e/565-4	49,2	8,23	27,7	-	168	6405
HGX44e/665-4	57,7	9,16	32,2	-	170	7211
HGX44e/770-4	67	11,10	37,8	-	168	8746
HGX56e/850-4	73,8	12,40	41,6	-	168	9315
HGX56e/995-4	86,6	13,40	49	-	211	10446
HGX56e/1155-4	100,4	16,60	56,4	-	212	10825
HGX66e/1340-4	116,5	18,60	67,1	-	221	12937
HGX66e/1540-4	133,8	22,10	77,5	-	288	14635
HGX66e/1750-4	152,2	25,20	88,1	-	286	15852
HGX66e/2070-4	180	29,70	104	-	282	17816
HGX88e/2400-4	209,1	35,20	124	-	279	23075
HGX88e/2735-4	237,9	38,90	139	-	452	24137
HGX88e/3235-4	281,3	45,20	162	-	468	26965

Примечание:

- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К
- при температуре кипения -40 °С и ниже требуется дополнительное охлаждение (вентилятор обдува)

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- ТЭН подогрева картера
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры поршневые полугерметичные ВОСК серии НА для низкотемпературного применения:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, EUR с НДС
		-35	-10	+5		
НАХ22е/125-4	11,1	1,88	-	-	76	3219
НАХ22е/160-4	13,7	2,32	-	-	78	3334
НАХ22е/190-4	16,5	2,81	-	-	77	3435
НАХ34е/215-4	18,8	3,20	-	-	94	3958
НАХ34е/255-4	22,1	3,76	-	-	94	4031
НАХ34е/315-4	27,3	4,64	-	-	97	4873
НАХ34е/380-4	33,1	5,61	-	-	96	5316
НАХ44е/475-4	41,3	7,43	-	-	174	6574
НАХ44е/565-4	49,2	8,77	-	-	178	7033
НАХ44е/665-4	57,7	10,20	-	-	174	7838

Примечание:

- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К

Компрессоры специально разработаны для низкотемпературного применения. Благодаря конструкции всасываемый хладагент поступает непосредственно в цилиндры (без охлаждения ЭД), а электродвигатель охлаждается встроенным вентилятором, поэтому компрессоры имеют более высокий холодильный коэффициент в сравнении со стандартной конструкцией, когда ЭД охлаждается всасываемым хладагентом.

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- специальная конструкция охлаждения: встроенный вентилятор с направляющим кожухом для эффективного охлаждения
- ТЭН подогрева картера
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры поршневые полугерметичные 2-х ступенчатые ВОСК серии HGZ:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, EUR с НДС
		-35	-10	+5		
HGZX7/1620-4	93,7/46,9	27,30	-	-	300	27865
HGZX7/1860-4	107,6/53,8	31,40	-	-	297	28298
HGZX7/2110-4	122,4/61,2	35,70	-	-	295	29490

Примечание:

- в стоимость входит комплект экономайзера +ТЭН

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- комплект экономайзера (см. примечания)
- ТЭН подогрева картера
- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры поршневые полугерметичные взрывозащищённые ВОСК серии HG с ЭД увеличенной мощности:

Модель	V, м³/ч	Qo (при Tк= 40 °С) при To для R404A/R507, кВт			Вес, кг	Цена, EUR с НДС
		-35	-10	+5		
EX-HGX12P/60-4S	5,4	0,69	2,77	5,07	48	6528
EX-HGX12P/75-4S	6,7	1,02	3,61	6,36	49	6565
EX-HGX12P/90-4S	8	1,16	4,21	7,6	49	6650
EX-HGX12P/110-4S	9,4	1,48	5,04	8,8	49	6738
EX-HGX22e/125-4S	11,1	1,49	6,09	10,7	74	7574
EX-HGX22e/160-4S	13,7	1,96	7,54	13,4	76	7592
EX-HGX22e/190-4S	16,5	2,62	9,2	16,3	75	7704
EX-HGX34e/215-4S	18,8	2,22	9,84	18,5	97	8134
EX-HGX34e/255-4S	22,1	3,01	11,8	21,8	96	8308
EX-HGX34e/315-4S	27,3	3,88	14,7	26,3	97	8806
EX-HGX34e/380-4S	33,1	4,96	17,7	31,8	96	9398
EX-HGX44e/475-4S	41,3	6,67	23,2	41,4	168	14311
EX-HGX44e/565-4S	49,2	8,23	27,7	49,6	170	14831
EX-HGX44e/665-4S	57,7	9,16	32,2	57,4	168	15798
EX-HGX44e/770-4S	67	11,10	37,8	66,5	168	17585
EX-HGX56e/850-4S	73,8	12,40	41,6	73,8	211	18636
EX-HGX56e/995-4S	86,6	13,40	49	86,6	212	19733
EX-HGX56e/1155-4S	100,4	16,60	56,4	99,9	221	20949
EX-HGX66e/1340-4S	116,5	18,60	67,1	118	288	23197
EX-HGX66e/1540-4S	133,8	22,10	77,5	136	286	24748
EX-HGX66e/1750-4S	152,2	25,20	88,1	154	282	26527
EX-HGX66e/2070-4S	180	29,70	104	180	279	30591
EX-HGX88e/2400-4S	209,1	35,20	124	216	452	28559
EX-HGX88e/2735-4S	237,9	38,90	139	246	468	29693
EX-HGX88e/3235-4S	281,3	45,20	162	285	462	32450

Примечание:

- холодопроизводительность указана при температуре всасываемого газа +20 °С и переохлаждении 0К
- при температуре кипения -40 °С и ниже требуется дополнительное охлаждение (вентилятор обдува)

Полные технические характеристики и описание, а также производительность в конкретной рабочей точке можно найти в программе подбора:
<http://www.farmina.ru/support/soft/vap10>

Комплект поставки компрессоров:

- в конструкции всех компрессоров механический (героторный) масляный насос - самая лучшая и надежная система смазки
- INT69G электронный блок защиты электродвигателя от перегрева
- 2-х канальный электронный блок защиты от искрообразования (поставляется отдельно для установки в щите управления)
- защитный термостат в каждой головке цилиндров
- запорные вентили на всасывании и нагнетании
- заправка инертным газом
- заправка маслом Fuchs Reniso Triton SE55

Дополнительное оборудование - см. в разделе "Опции и аксессуары"

Компрессоры сертифицированы согласно TP TC 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"