

Испарители кожухотрубные ONDA

Модель	Qo, кВт*	Расход воды, м³/ч	V по хлад-ту, дм³	V по воде, дм³	Цена для 1-конт. исп., EUR**	Цена для 2-конт. исп., EUR**	Цена для 3-конт. исп., EUR**	Цена для 4-конт. исп., EUR**
MPE17	17	2,90	3	8	2663	2740	-	-
MPE26	26	4,50	4	9	2885	2970	-	-
MPE35	35	6,00	5	11	2989	3075	-	-
MPE45	45	7,70	5	12	3065	3153	-	-
MPE55	55	9,40	7	15	3660	3770	-	-
MPE70	70	12,00	9	16	3838	3950	-	-
MPE87	87	15,00	10	19	3949	4065	-	-
MPE95	95	16,30	10	21	4129	4250	-	-
MPE121	121	20,80	13	30	5078	5230	5530	5632
MPE137	137	23,50	15	35	5397	5556	5877	5983
MPE160	160	27,50	17	37	5706	6878	6217	6328
MPE180	180	30,90	19	51	6383	6571	6953	7079
MPE230	230	39,50	22	55	7175	7388	7819	7963
MPE300	300	51,50	30	105	9110	9382	9927	10110
MPE335	335	57,50	34	99	9550	9836	10409	10597
MPE 390	390	67,00	41	90	10449	10759	11388	11599
MPE 460	460	79,00	45	143	13667	14078	14906	15181
MPE 510	510	87,50	52	134	14165	14592	15449	15734
MPE 570	570	97,80	61	121	15620	16091	17040	17354
MPE 650	650	111,60	69	230	20548	21172	22418	22834
MPE 750	750	128,70	80	216	21316	21963	23256	23689
MPE 820	820	140,80	95	196	23957	24687	26143	26628
MPE 880	880	151,00	103	241	-	26056	27595	28108
MPE 975	975	167,40	128	274	-	28538	30225	30789
MPE 1035	1035	177,50	137	374	-	38105	40364	41117
MPE 1110	1110	190,50	160	354	-	41819	44300	45126
MPE 1260	1260	215,90	175	460	-	45417	48107	49004
MPE 1350	1350	231,40	199	435	-	48545	51421	52380

* - производительность указана для условий: R407C

Температура воды на входе +12°C; Температура кипения +2,5°C

Температура воды на выходе +7°C; Температура конденсации +45°C

Коэффициент загрязнения 0,000043 м²*К/Вт; Перегрев 5К

** - цена включает в себя сварные опоры.